



ADITIVOS OFFSET

Con cierta frecuencia el impresor, bien para poder atender las urgencias y exigencias de sus clientes o bien por los diversos factores que pueden intervenir en la impresión: temperatura, tipo de soporte, humedad o agua entre otras, necesita acentuar o variar alguna de las propiedades de la tinta. Para ello MA INKS dispone de ciertos aditivos que en determinadas circunstancias ayudan a obtener mejores resultados en los trabajos.

Recomendaciones

- **Generalidades:** Los aditivos convencionales están diseñados principalmente para su aplicación en Offset Hoja y continuo de pequeño y gran formato.
- **Solución de mojado:** Se adaptan a los diferentes sistemas de mojado de los principales fabricantes de maquinaria offset. Para trabajar con soluciones de mojado libres de alcohol isopropílico, recomendamos contactar con nuestro departamento técnico.
- **Cauchos y rodillos:** Se recomienda utilizar cauchos resistentes a los aceites vegetales, propiedad que cumplen habitualmente los que existen en el mercado. Los rodillos entintadores pueden ser de caucho sintético o de poliuretano. La limpieza puede realizarse con PRODUCTO DE LIMPIEZA MA o con limpiadores no agresivos con los rodillos que ayuden a proteger el Medio Ambiente.

Formatos

- Los formatos varían en función del artículo seleccionado.

Martínez Ayala S.A.
Polígono Industrial El Saladar
C/ La Higuera, 28
(30.850) Totana, Murcia - España
Tel: +34 968 41 80 30

info@ma-inks.com
www.ma-inks.com





Especificaciones técnicas

		CARACTERÍSTICAS
P000000879	BRETACK MA THINNING PASTE	Barniz gelificado de base vegetal que reduce el Tack en las tintas de Offset Hoja. Añadir en un porcentaje de entre 1-3%.
P000000246	SUAVIZANTE LÍQUIDO FLUIDINK MA	Aditivo elaborado a partir de aceite mineral para reducir el Tack y la Viscosidad en tintas de Offset Hoja. Añadir en un porcentaje máximo de un 3%.
P000000206	CREMA ANTIRROCE MICROWAX	Crema anti roce para Impresión Offset.
P000000876	DILUYENTE VEGETAL ECODILUYENTE	Aditivo vegetal para reducir el Tack y la Viscosidad en tintas de Offset Hoja. Añadir en un porcentaje de entre 1-3%.
M000000270	SECANTE CONCONTRADO INTERIOR	Secante que actúa en el interior de la capa de tinta impresa. Dosificación entre 1-3%.
M000000201	SECANTE CONCENTRADO	Secante oxidativo que actúa sobre la parte superficial de la película de tinta. Añadir en un porcentaje máximo del 3%.
P000000558	SECCOMAN 3 DRIER	Secante mixto especialmente formulado para actuar tanto en la capa interna como en la superficial de la tinta impresa. Proporción recomendada: 1-3%
P000000561	SUPRASEC MA PASTA SECATIVA	Pasta secativa que solamente se activa con la solución de mojado, sin producir piel ni en el bote de tinta ni en el tintero. Añadir en un porcentaje de entre 1-3%. Carece de efectividad en Offset Seco o Tipografía.
P000000562	SOLVAR MA PASTA ANTIRREPINTE	Pasta de base mineral, compuesta por sílice amorfa que evita el repinte y aumenta el deslizamiento. Se añade fácilmente a la tinta en un 1-3%.
P000002545	SPRAY ANTISECANTE MA ANTISKIN	Antioxidante en Spray que evita que la tinta se seque en el tintero.
P000001817	ADITIVO ANTIVELO WATERLESS ALTA VISCOSIDAD	Aditivo que aumenta la viscosidad de la tinta, lo que reduce el velo en máquinas sin refrigeración. Añadir entre un 1 y un 3%.

Martínez Ayala S.A.
Polígono Industrial El Saladar
C/ La Higuera, 28
(30.850) Totana, Murcia - España
Tel: +34 968 41 80 30

info@ma-inks.com
www.ma-inks.com

