



SÉRIE

ALCOLAN N V50.1 (AQUA SELECTA SP)

C000000754

ALCOLAN N V50.1 (AQUA SELECTA SP) est un additif pour solution de mouillage destiné à l'impression offset, certifié par l'institut ISEGA comme adapté à l'emballage alimentaire.

Caractéristiques du produit

- **Densité:** 1,06 kg/l
- **Point d'ébullition:** >63°C
- **Couleur:** Jaune brillant – Marron. Remarque : Les différences de couleur pouvant être détectées n'affectent pas les propriétés du produit.
- **pH:** concentré : 6,7 – 7,1. En solution: 6,3 – 7,0 (en fonction de la qualité de l'eau et du dosage ajouté dans le mélange de la solution de mouillage).
- **Conductivité :** concentré : 8,0 mS – 9,0 mS. En solution: 430 µS/cm par 1 % d'ajout.

Propriétés

- Réduction de l'IPA.
- Très bon séchage de l'encre.
- Très bon nettoyage du circuit d'eau.
- Évite les bandes sur l'impression.
- Bonne compatibilité avec les plaques sensibles.
- Certifié par ISEGA pour l'emballage alimentaire.

Martínez Ayala S.A.
Polígono Industrial El Saladar
C/ La Higuera, 28
(30.850) Totana, Murcia - España
Tel: +34 968 41 80 30

info@ma-inks.com
www.ma-inks.com





Recommandations d'utilisation

- Utiliser uniquement des pompes en plastique.
- **Stockage** : Conserver entre 0°C et 35°C. Ne pas exposer directement à la lumière du soleil.
- **Durée de conservation** : 6 mois à partir de la date d'expédition.

L'objectif de nos documents techniques est d'informer et de conseiller nos clients. Les informations fournies ici sont correctes selon les connaissances et l'expertise de Martínez Ayala, S.A. Aucune responsabilité n'est acceptée pour les erreurs, faits ou opinions. Les clients doivent s'assurer de l'adéquation de ce produit à leur application. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour des pertes résultant de la confiance accordée aux informations contenues dans le présent document.

Martínez Ayala S.A.
Polígono Industrial El Saladar
C/ La Higuera, 28
(30.850) Totana, Murcia - España
Tel: +34 968 41 80 30

info@ma-inks.com
www.ma-inks.com

