



SÉRIE

# BASIC ECO INTENSE (BEI)

**BASIC ECO INTENSE (BEI).** Bases Pantone à haute concentration de pigment, à base d'huiles végétales et sans siccatifs, spécialement conçues pour reproduire toute couleur Pantone pour l'offset feuille à feuille. Elles sont formulées avec des pigments homologués par PANTONE®.

## Regulatory

- Conforme à la Politique d'Exclusion d'EuPIA pour les encres d'impression et produits associés, ainsi qu'aux limites de métaux lourds indiquées dans la Directive 94/62/CE.

## Comportement en impression

- Adaptée à l'impression à grande vitesse
- Compatible avec tous les systèmes d'humectation
- Excellent équilibre eau-encre
- Fraîche dans l'encrier
- Haute pigmentation
- Texture moelleuse facilitant le mélange pour l'obtention des couleurs

## Recomendations

- **Nettoyage** : Lors des arrêts prolongés, il est recommandé de nettoyer la batterie ainsi que d'appliquer un spray anti siccatif dans le bac d'encre.
- **Stockage** : Conserver à une température comprise entre 20 et 25 °C, en évitant toute exposition directe à la lumière et à la chaleur. Une fois ouvert, il est recommandé d'ajouter une couche de spray anti siccatif pour éviter l'apparition éventuelle de peau. Un environnement de travail climatisé et propre facilite le bon comportement de tous les composants pendant l'impression. La série **BASIC ECO INTENSE (BEI)** n'a pas de date d'expiration à court ou moyen terme.

Martínez Ayala S.A.  
Polígono Industrial El Saladar  
C/ La Higuera, 28  
(30.850) Totana, Murcia - España  
Tel: +34 968 41 80 30

info@ma-inks.com  
www.ma-inks.com





## Spécifications techniques

	LUMIÈRE	ALCOOL	NITRO	ALKALI	VISCOSITÉ
	Résistances selon norma ISO 12040 et ISO 2836				20°C, Laray, poises
M000000516	<b>BEI TRANSPARENT WHITE</b>				350 - 450
M000000044	<b>BEI OPAQUE WHITE</b>				350 - 450
M000000046	<b>BEI 021 ORANGE</b>	6	+	+	350 - 450
M000000185	<b>BEI VIOLET SOLIDO</b>	7	+	+	350 - 450
M000000194	<b>BEI PURPLE</b>	4	-	-	350 - 450
M000000196	<b>BEI VIOLET</b>	4	-	-	350 - 450
M000000198	<b>BEI 032 RED</b>	5	+	+	350 - 450
M000000199	<b>BEI PROCESS BLUE</b>	8	+	+	350 - 450
M000000203	<b>BEI AZUL LF</b>	7	+	+	350 - 450
M000000204	<b>BEI GREEN</b>	8	+	+	350 - 450
M000000205	<b>BEI RUBINE RED LF</b>	7	+	+	350 - 450
M000000207	<b>BEI RUBINE RED</b>	5	+	+	350 - 450
M000000209	<b>BEI BLACK</b>	8	+	+	350 - 450
M000000211	<b>BEI YELLOW (5) PY 174</b>	5	+	+	350 - 450
M000000212	<b>BEI YELLOW 012</b>	4	+	+	350 - 450
M000000213	<b>BEI YELLOW (3)</b>	3	+	+	350 - 450
M000000214	<b>BEI WARM RED</b>	3	+	-	350 - 450
M000000235	<b>BEI JG RUBINE RED LF</b>	6	+	+	350 - 450
M000000247	<b>BEI 072 BLUE LF</b>	7	+	+	350 - 450
M000000248	<b>BEI RHODAMINE RED SOLIDO</b>	7	+	+	350 - 450
M000000374	<b>BEI PURPLE LF</b>	7	+	+	350 - 450

L'objectif de nos documents techniques est d'informer et de conseiller nos clients. Les informations fournies ici sont correctes selon les connaissances et l'expertise de Martínez Ayala, S.A. Aucune responsabilité n'est acceptée pour des erreurs, des faits ou des opinions. Les clients doivent s'assurer de l'adéquation de ce produit à leur application. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour des pertes résultant de la confiance accordée au produit présenté dans ce document.

Martínez Ayala S.A.  
Polígono Industrial El Saladar  
C/ La Higuera, 28  
(30.850) Totana, Murcia - España  
Tel: +34 968 41 80 30

info@ma-inks.com  
www.ma-inks.com

