



SÉRIE

# CF 100

La série **CF100** est une gamme fraîche pour l'impression offset feuille à feuille, élaborée avec des huiles végétales et totalement exempte de MOSH, MOAH et de sels de cobalt. Elle a été conçue comme une solution économique et efficace pour les impressions commerciales standard, offrant un équilibre optimal entre prix et fonctionnalité. C'est l'option idéale pour les projets nécessitant une optimisation des coûts sans compromettre des résultats constants et fiables.

La série CF 100 est une conception exclusive du département de R&D d'MARTINEZ AYALA, S.A.

## Caractéristiques du produit



## Comportement en impression

- Adaptée pour l'impression à grande vitesse
- Compatible avec tous les types d'humectation
- Excellente équilibre eau-encre
- Adaptée aux machines à tirage et retrait
- Fraîche en encrier
- Application : édition, commerce et packaging
- Conforme à la norme ISO 12647-2.

Martínez Ayala S.A.  
Polígono Industrial El Saladar  
C/ La Higuera, 28  
(30.850) Totana, Murcia - España  
Tel: +34 968 41 80 30

info@ma-inks.com  
www.ma-inks.com





## Spécifications techniques

	LUMIÈRE (IWS)	ALCOOL	NITRO	ALKALI	VISCOSITÉ	TACK	
	Résistances selon la norme ISO 12040 et ISO 2836				20°C, Laray, poises	30° 100 mpm, unités	
P000012868	<b>PROCESS YELLOW CF 100</b>	5	+	+	+	450 - 500	120 - 130
P000012869	<b>PROCESS MAGENTA CF 100</b>	5	+	+	-	450 - 500	105 - 115
P000012870	<b>PROCESS CYAN CF 100</b>	8	+	+	+	450 - 500	110 - 120
P000012871	<b>PROCESS BLACK CF 100</b>	8	+	+	+	400 - 450	110 - 120

## Réglementation

- Conforme à la politique d'exclusion de l'EuPIA pour les encres d'impression et les produits associés, ainsi qu'aux limites de métaux lourds définies par la directive 94/62/CE.

## Recommandations

- **Nettoyage** : Lors de longues pauses, il est recommandé de nettoyer la batterie, ainsi que d'appliquer un spray antisèche dans le bac à encre.
- **Stockage** : Conserver à une température entre 20-25°C et éviter l'exposition directe à la lumière et à la chaleur. Une fois ouvert, il est conseillé d'ajouter une couche de spray antisèche pour éviter la formation de croûte. Un environnement de travail propre et climatisé facilite le bon fonctionnement de tous les composants pendant l'impression. La série CF100 n'a pas de date de péremption à court ou moyen terme.

L'objectif de nos documents techniques est d'informer et de conseiller nos clients. Les informations fournies ici sont correctes selon la connaissance et la compréhension loyales de Martínez Ayala, S.A. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les erreurs, les faits ou les opinions. Les clients doivent s'assurer de l'adéquation de ce produit à leur application. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les pertes découlant de la confiance accordée au produit dans le présent document.

Martínez Ayala S.A.  
Polígono Industrial El Saladar  
C/ La Higuera, 28  
(30.850) Totana, Murcia - España  
Tel: +34 968 41 80 30

info@ma-inks.com  
www.ma-inks.com

